代码编制规则 Part Number

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
F	C	S	2	E	I	D	2	2	4	K	C	0	0	1	5	0	0	A	1
电容器类型 Capacitor Type		产品外形 Product Shape	额定电压代码 Rated Voltage Code		系列代码 Series Code		容量代码 Capacitance Code			容量偏差 Capacitance Tolerance	引线类型 Pin Style	外壳尺寸代码* Dimension Code		引线间距 Pitch P1		引线间距 Pitch P2		引线直径 Lead diameter	图号 Style
FC=薄膜电容器 FC=Film Capacitor		方型=S Square=S	450=2W		CBB24=ID		0.22=224			±5%=J	4Pin 5mm=A	阻燃性环氧粉末包封 Flame retardant epoxy resin powder coating		10=10		0=00		0.6=A	Fig1 =1
			500=2H							±10%=K	2Pin 5mm=B			15=15				0.8=B	Fig2 =2
			550=5F								2Pin 长引线=C							1.0=C	Fig3 =3
			630=J2								4pin 4mm=S							1.2=D	Fig4 =4
											2pin 8.2mm=E							0.5=E	Fig5 =5
											2pin 9.2mm=D								
											2pin 3.2mm=V								
											2pin 3.5mm=U								
											2pin 4.5mm=T								